



TPP09G

Plnoprůchodový turniket TPP09G s mechanickou, elektricky ovládanou brankou v moderním a jednoduchém provedení vyniká kvalitním zpracováním a moderním designem. Lze dodat v povrchových úpravách, žárově zinkovaný s nerezovou otočí, celonerezovém i dvoubarevném lakovaném provedení v RAL odstínech.

Standardní výbavou jsou LED osvětlení, oboustranný průchod a antipanik režim, nerezová otoč, rám v kombinaci žárový zinek/RAL9006.

Turniket lze vybavit čtečkou bezkontaktních karet, čtečkou čárových i QR kódů z displejů mobilních telefonů.

TPP09G je vhodný pro sportovní i průmyslové areály.



*Technické parametry

Světlost průchoduTRN / branka	620 mm / 1320 mm
Povrchová úprava	Nerez / RAL 9006 / žárový zinek
Propustnost	Cca 30 osob / min
Rozměry turniketu	3000 x 2380 x 1333 (Š x V x H)
Maximální příkon	cca 60 W
Napájení	12-15 Vdc
Povolený rozsah pracovních teplot	-10 až 40 °C

*Technické parametry se mohou lišit výbavou a požadavky



Navštivte naše webové stránky:
www.elvi.cz



+420 602 526 130