

ISD COMBI

docházkový
snímač



Bezkontaktní docházkový snímač ISD COMBI s netradičním kruhovým designem s rozšiřujícími funkcemi jako je například automatické ovládání zabezpečovacího systému (aktivace/deaktivace) a objednávání stravy.

Snímač ISD COMBI je vybaven podsvíceným alfanumerickým dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí s 16 přehlednými tlačítky. Snímač se připojuje do počítačové sítě (není podmínkou). K uloženým datům lze přistupovat odkudkoliv, kde je připojení na internet. K základním vlastnostem patří také exporty dat do různých účetních programů, velká paměť až pro cca 8000 záznamů a oprávnění, možnost použití pro otevírání dveří, atd. Při výpadku proudu snímač dokončí a uloží operaci. Jelikož je paměť typu "flash", nehrozí při výpadku ztráta dat. Pro identifikaci lze použít různá bezkontaktní média.

Technické parametry

Technologie RFID	EM 125 kHz (na objednávku Mifare 13,56 MHz)
Čtecí vzdálenost	cca 12 cm
Typ komunikace	RS485, RS232, protokol ELVIS/P4
Napájení	12 Vss
Proudový odběr	Max. 150 mA
Displej	Alfanumerický podsvícený, 2x16 znaků
Klávesnice	Membránová s piktogramy, 16 tlačítek
Paměť	8000 oprávnění a záznamů
Vnitřní základna reálného času	Ano
Rozměry	250 x 250 x 55 mm (V x Š x D)
Pracovní teploty	0 °C až +40 °C