



TTB07G | turniket tripodový



Tripodový turniket TTB07G v moderním a jednoduchém provedení vyniká kvalitním zpracováním a moderním designem. Lze dodat v nerezovém provedení včetně vrchní skleněné desky. Turniket lze vyrobit s volitelnou barvou laku, čtečkou, či bezpečnostními sklopnými rameny.

Robustní konstrukce turniketu TTB07G zaručuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Turniket umožňuje jednosměrný nebo obousměrný průchod. TTB07G je vhodný pro odbatování osob jak ve venkovních areálech, tak ve stupních halách budov.

Umožňuje průchod až 30 osob za minutu. Elegantní designový turniket v elektromechanickém provedení, včetně barevné LED signalizace průchodu. Vhodný do reprezentativních prostor firem.

Technické parametry

Průchodnost	Obousměrná, jednosměrná
Povrchová úprava	Lakováno komaxitem nebo v nerezovém provedení
Propustnost	Max. 30 osob/min
Napájení	12–15 V DC
Maximální odběr proudu	3 A (aktivní funkce Panik – oba směry otevřeny)
Klidový proudový odběr	300 mA
Teplotní rozsah	-10 až +40 °C
Napájení	12–15 V DC
Rozměry bez ramene	1020 × 1120 × 310 mm (V × Š × H)
Rozměry s ramenem	1020 × 1120 × 800 mm (V × Š × H)

