

INSTALACE NA LINUX



EKD5

docházkový software

OBSAH

1. Postup instalace	3
---------------------------	---



1. Postup instalace

1. Nainstalujeme MySQL z repository
2. Rozbalíme stažený balíček EKD5.tar
3. V adresáři *install* nalezneme adresář *sql* a z tohoto adresáře spustíme soubor *create.sh* pro vytvoření databáze
4. V adresáři *install* nalezneme adresář *Tomcat* (jedná se o software Apache Tomcat) a nakopírujeme či přesuneme ho do umístění samotné instalace (nejčastěji */usr/*)
5. Nainstalujeme Javu 1.6.0 s minimálním update 6
6. V adresáři (nejčastěji */usr/*) *Tomcat/bin/* nalezneme soubory *startup.sh* a *shutdown.sh* a do těchto souborů přidáme cestu na JAVA_HOME
 - příklad syntaxe na přidání cesty JAVA_HOME: `export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.6.0_06`
7. Nastavíme, aby se Apache Tomcat spouštěl po spuštění tzn. vytvoříme symlink *Tomcat/bin/startup.sh* do *RC3.d* a *RC5.d*
8. Nastavíme korektní vypnutí při vypínání, tzn. musíme přidat symlink *Tomcat/bin/shutdown.sh* do *RC0.d* případně *RC6.d*
9. Povolíme v iptables porty TCP 8080 a 1099, UDP 6666
10. Spustíme *Tomcat/bin/startup.sh*
11. Test správné funkčnosti EKD5 provedeme zadáním `http://ip_servertu_ekd5:8080/ekd5`.