



## TTB05 | turniket tripodový



Moderní tripodový turniket TTB05 vyniká nejen kvalitním zpracováním, ale také moderním designem, když je dostupný v provedení celonerezovém i lakovaném dle požadavku zákazníka. Tento turniket je obousměrný s vysokou propustností osob a je vhodný jak pro vnitřní, tak i venkovní aplikace.

Výhodou TTB05 je masivní konstrukce odolná proti vandalismu a mechanickému poškození. Tento turniket bezproblémů zvládá odbavování velkého množství osob ve venkovních areálech, stadionech i vstupních halách budov. Bezkontaktní snímače jsou zabudovány ve sloupcích turniketu, čímž skvěle zapadají do celkového designu. TTB05 lze doplnit o čtečku čárových kódů, zábrany a další zařízení. Padací ramena turniketu umožňují volný průchod v případě nebezpečí či evakuace.

### Technické parametry

Napájení	12 Vss
Proudový odběr	max 3 A, v klidu 300mA
Propustnost	30 osob/min.
Rozměr turniketu bez ramen	1020 x 1150 x 310 mm (V x Š x H)
Rozměr turniketu s rameny	1020 x 1150 x 756 mm (V x Š x H)
Teplotní rozsah	-10 °C až +40 °C